



GM 955 - TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Abmessungen Länge - Standardmaschine	5.397mm
Länge - Standardmaschine mit Frontbürste	6.912mm
Breite - ohne Seitenbürsten	2.070mm
Breite - mit Bürsten	2.430mm
Maximale Höhe	3.100mm

LEISTUNG

Arbeitsbreite	
- Mit Hauptkehrbürste	1.320 mm
- Mit Hauptkehrbürste + Seitenbürsten	2.700mm
- Mit Hauptkehrbürste + Seitenbürsten + Frontbürste	3.600mm
Bürsten Durchmesser	
- Seitenbürsten	φ 1.000mm
- Hauptkehrbürste	φ 650 x 1.320mm
- Frontkehrbürste	φ 1.300mm
Vakuumsystem	φ560 mm Lüfter mit 8.500m ³ Luft/h
Arbeitsgeschwindigkeit	0-20 km/h
Transportgeschwindigkeit	0-40 km/h

MASSE/ KAPAZITÄT/ GEWICHTE

Zulässiges Gesamtgewicht (zGG)	13.700 kg
Kraftstofftank	120 L
Wassertank	435 L

STANDARD AUSSTATTUNG

- Klimaanlage mit Pollenfilter
- Geräuschgedämmte Kabine
- Ergonomisch verstellbare Sitze
- Große, gebogene Windschutzscheibe für uneingeschränkte Sicht

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Frontbürste
- Hochkipptank 2300 mm
- Wanderhose
- Hochdruckreiniger
- Rückfahrkamera
- Zentrale Schmieranlage



FAHRERKABINE

Rahmen	Stahltragkonstruktion
Sitzplätze	2
Lenkposition	Rechtslenkung (Linkslenkung optional)
Klimaanlage	Automatisch, druckbelüftet

KEHRGUTBEHÄLTER

Volumen	6m ³
Material	Edelstahl
Auskipphöhe Standardbehälter	1.150 mm
Auskipphöhe Hochkipper (optional)	2.300 mm

BREMSEN/ FAHRWERK/ LENKUNG

Betriebsbremse	Trockene Scheibenbremse
Feststellbremse	Mechanisch, trocken, auf Getriebe wirkend
Vorderachse	Blattfedern mit hydraulischer Höhenverstellung
Hinterachse	Hydraulisch
Lenkung	Hydraulisch servounterstützt
Steering axle	Unabhängige Vorder- und Hinterachse
Reifen	295/60 R 22,5 Straßenprofil

MOTOR

Hersteller	Perkins
Motortyp	1204J-E44TTA
Zylinderzahl	4
Hubraum	4,4 L
Nennleistung	129,4 kW (176 PS) bei 2.200 U/min
Kühlung	Wasserkühlung
Typ	Turbolader-Diesel
Abgasnorm	EU Stage V, US EPA Tier 4 Final

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Green Machine-Händler.

